

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, On-Line, 5kVA/
5kW, montáž do stojanu, 3U,
230V, 6x IEC C13, 4x IEC C19,
SmartSlot, MNGMT karta, Railkit

SRT5KRMXLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V AC 1 fáz.
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V 1 fáz.
Other Output Voltage	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	4500 W
jmenovitý výkon (VA)	5000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
počet jednotek rámu	3U
součást výrobku	Disk CD s dokumentací Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Teplotní čidlo Záruční karta Karta pro řízení přes web/SNMP
výrobová řada	Smart-UPS On-Line

Doplňky

Battery type	Lead-acid internal
UPS connectivity	Serial port USB port Pre-installed network management card 3
montáž	Montáž na rám with kit sold separately

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

napětí baterie	192V
Možnost prodloužení doby chodu	1
Předinstalované baterie	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Počet bateriových modulů	1
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC140 
Nabíjecí výkon baterie (W)	560 W rated

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
product web sub-family	High density
Redundant	No
Topologie	Online s dvojí konverzí

Fyzický

barva	Černá
výška	130 mm
šířka	432 mm
hloubka	719,4 mm
hmotnost přístroje	54,43 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montážní poloha	Vodorovná

Vstup

rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load)
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G)
frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání

Výstup

Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu	3:1
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	4500 W
Druh průběhu	Sinusoida

výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
--------------------	-----------------------------------

Vyhovuje normám

certifikace výrobků	CE EAC IRAM RCM VDE
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

úroveň hluku	55 dBA
Tepelné ztráty	931 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0...15240 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující

Komunikace a správa

Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	1
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	480 J
--------------	-------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	32,500 cm
Šířka balení 1	62,000 cm
Délka balení 1	96,000 cm
Hmotnost balení (libry)	69,400 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	80,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm

Hmotnost balení 2	153,800 kg
-------------------	------------

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	11201
Environmentální profil produktu (PEP)	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Energetická účinnost	
Optimalizovaná Energetická Účinnost	Energeticky účinný produkt

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	Uživatelsky vyměnitelný
Zpětný odběr	Ano
WEEE Label	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative













