



Rychlá 9jehličková tiskárna vyznačující se mimořádnou spolehlivostí, extrémně nízkými celkovými náklady na vlastnictví a podporou síťového provozu.

Tiskárna FX-890II je jehličková tiskárna pro velkoobjemový tisk, s nízkými celkovými náklady na vlastnictví a pokrytím 80 znakových sloupců, navržená pro rychlý a spolehlivý síťový tisk. Tiskárna má moderní design a rozměry, což usnadňuje její integraci, a nabízí nové funkce poskytující bezkonkurenční flexibilitu.

Nejvyšší rychlost tisku na trhu¹

Tiskárna FX-890IIN nabízí vysokou rychlost tisku v režimu velmi rychlého konceptu (USD) v hodnotě 735 znaků za sekundu při rozlišení 12 znaků na palec. Tento výkon představuje hmatatelný přínos při velkoobjemovém tisku, například tisku inventárních soupisů nebo velkého počtu faktur či přepravních dokladů.

Vynikající spolehlivost

Jehličková technologie Epson je vyspělá a velmi spolehlivá. Nové tiskárny se vyznačují průměrným intervalem mezi poruchami prodlouženým o 25 % na 25 000 hodin provozu. Tato spolehlivost předurčuje tiskárnu k použití v náročných podmínkách a na místech, kde není praktické zajišťovat pravidelnou údržbu.

Moderní design

Nová řada jehličkových tiskáren Epson má osvěžující moderní design, který zapadne do pracovního prostředí.

Podpora sítě

Tento model tiskárny je síťový a umožňuje široké možnosti připojení díky podpoře sériového i ethernetového síťového rozhraní.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nejvyšší rychlost tisku na trhu**
Ještě rychlejší velkoobjemový tisk
- **Velmi nízké náklady na vlastnictví**
Levný a trvanlivý spotřební materiál a nízká spotřeba energie
- **Ještě vyšší spolehlivost**
Zlepšení o 25 % na 25 000 hodin bez poruchy
- **Moderní design**
Zapadne do pracovního prostředí
- **Podpora připojení k síti**
Podporuje ethernetové i sériové připojení

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	9 jehličky
Počet sloupců	80 sloupce

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 znaků/s, Draft: 10 cpi: 463 znaků/s, NLQ: 10 cpi: 115 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Znakové sady	42
Tiskové rozlišení	240 x 144 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, Obousměrný paralelní, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,46 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,46 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Síla papíru Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	55 W, 10 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 198 V - 264 V
Rozměry výrobku	414 x 375 x 177 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	7,2 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování -30° C - 60° C
Průměrná bezporuchová doba MTBF	25.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Druhy písma	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Ribbon Yield	7 znaků Černá Draft
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%, skladování 30% - 60%

DALŠÍ FUNKCE

Vstupní vyrovnávací paměť	128 kB
---------------------------	--------

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CF37403A0
Čárový kód	8715946634517
Země původu	Vietnam
Velikost palety	2 ks

FX-890IIN

OBSAH DODÁVKY

- Ovladače a pomocné programy (CD)
- User guide
- Barvicí páska
- napájecí kabel

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015329 (C13S015329)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Držák rolovaného papíru
C12C811141
- Podavač jednotlivých listů 150 listů
C12C806382
- Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA
C12C824432
- Přisun jednotlivých listů 50 listů
C12C806372

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Rychlosti porovnané s publikovanými technickými údaji konkurenčních produktů, květen 2017.

EPSON®