



Rychlá síťová 24jehličková 136sloupcová tiskárna nabízející výjimečnou spolehlivost a extrémně nízké celkové náklady na vlastnictví.

Model LQ-2090IIN je vysokokapacitní jehličková tiskárna, která umožňuje rychlý a spolehlivý tisk. Upgradujte své stávající jehličkové tiskárny na náš nejnovější model, který splňuje podmínky programu Energy Star, je vybaven integrovaným síťovým připojením a přináší neuvěřitelně nízké celkové náklady.

Vysoká rychlost tisku

Tiskárna LQ-2090IIN nabízí zdokonalený režim USD (ultra rychlý náhled) s rychlostí 550 znaků za sekundu při 10 znacích na palec, což se skutečně projeví při velkoobjemovém tisku například zpráv o zásobách, faktur nebo přepravních dokumentů.

Vyšší spolehlivost

Technologie jehličkového tisku Epson je již vyspělá a velmi spolehlivá. Nová tiskárna na tomto faktu staví a díky tomu prodlužuje průměrnou dobu mezi poruchami o 25 procent. Lze tak zajistit 25 000 hodin v zapnutém stavu, což je ideální pro náročné podmínky nebo v případech, kdy pravidelná údržba není praktická.

Tytěž spotřební materiály

S touto tiskárnou se používají tytéž pásy jako u dosavadních modelů, takže můžete upgradovat hardware a nadále používat aktuální zásoby pásek.

Možnosti připojení k síti

Jedná se model s připojením k síti, který podporuje rozšířené možnosti sériového připojení a Ethernetu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká rychlost tisku**
Rychlost tisku ultra rychlého náhledu 550 znaků za sekundu při 10 znacích na palec
- **Vyšší spolehlivost**
Střední doba mezi poruchami 25 000 hodin provozu
- **Vyšší počet výtisků**
Nyní originál plus šest kopií
- **Možnosti připojení k síti**
Podpora sériového připojení a Ethernetu
- **Tytěž spotřební materiály**
Použití týchž pásek jako u dosavadních modelů

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Jehličkový tisk
Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	136 sloupce
Počet jehliček	24 jehliček

TISK

Rychlost tisku	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 znaků/s
Čárové kódy	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Paralelní, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
----------	---

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,12 mm - 0,46 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Síla papíru Single Sheet	0,065 mm - 0,14 mm

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	49 W
Rozměry výrobku	612 x 375 x 177 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	9,4 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%
kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Verze Windows XP Professional x64
Průměrná bezporuchová doba MTBF	25.000 Hodiny
životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 55 dB (A)
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 55 dB (A)

DALŠÍ FUNKCE

Vstupní vyrovnávací paměť	128 kB
---------------------------	--------

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LQ-2090IIN

OBSAH DODÁVKY

- Návod k použití
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Barvicí páska
- napájecí kabel

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Barvicí páska čená S015336

C13S015336

LQ-2090IIN

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
C12C933791
 - Nástavcový tažný/tlačný traktorový podavač
C12C800212
-

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CF40402A0
Čárový kód	8715946651385
Země původu	Indonésie
Velikost palety	2 ks
