

WorkForce Pro

WF-C878RD3TWFC



S touto mimořádně spolehlivou multifunkční firemní inkoustovou tiskárnou snížíte prostoje, ušetříte náklady a dosáhnete lepší udržitelnosti.

S tiskárnou WorkForce Pro RIPS WF-C878R snížíte spotřebu energie a prostoje. Současně zachováte vysokou produktivitu práce. S touto mimořádně spolehlivou multifunkční firemní inkoustovou tiskárnou mohou uživatelé vytisknout až 20 000 stran, aniž by museli vyměňovat spotřební materiál.¹

Tisk s vysokou výtežností

Tato multifunkční tiskárna nevyžaduje mnoho zásahů uživatele a vytiskne až 20 000 stran černobíle nebo barevně, aniž by bylo nutné vyměňovat inkousty.¹ Nízký počet zásahů uživatele znamená vyšší produktivitu práce.

Technologie Precision Core Heat-Free

Technologie Epson Heat-Free nevyžaduje teplo k zahřívání po zapnutí či probuzení, což významně snižuje spotřebu energie, a tím šetří peníze. To také znamená, že inkoustové tiskárny Epson s technologií Heat-Free nabízejí rychlejší výstup první strany (5,5 sekundy) oproti laserovým tiskárnám, které před tiskem vyžadují předehřátí fixační jednotky.

Lepší funkčnost díky vlastním řešením (EDA, EPA) a řešením třetích stran (Open Platform)

Řešení společnosti Epson a jejich partnerů vám dávají úplnou kontrolu nad tiskovými operacemi. Svá zařízení můžete přizpůsobit konkrétním a měnícím se požadavkům firmy.

Epson Remote Services (ERS)

Náš cloudový systém pro monitorování a správu pomáhá poskytovatelům služeb provádět přesnou vzdálenou diagnostiku bez nepříznivého dopadu na bezpečnost. Vestavěný agent v tiskárně WF-C878R umožňuje bezproblémové nastavení a používání.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká spolehlivost**
Malý počet pohyblivých součástí a nízký počet zásahů uživatele prodlužuje dobu provozuschopného stavu.
- **Tisk s vysokou výtežností**
Tisk až 20 000 stran bez nutnosti výměny spotřebního materiálu¹
- **Nízká spotřeba energie**
Technologie Epson Heat-Free nevyužívá teplo, a tím snižuje spotřebu energie.
- **Epson Remote Services**
Pokročilá diagnostika tiskáren a multifunkčních zařízení Epson založená na cloudu

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	4,6 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Střední pracovní skupina, Oddělení
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s, Colour 5,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle, 24 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	17 A4 str./min. Černobíle, 16 A4 str./min. Colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min Černobíle, 13 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Černobíle, 11 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	35 Str./min Colour (obyčejný papír), 35 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	75.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVÁNÍ

Double-sided scanning	Ano
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevné)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rychlost skenování	25 palce/min (Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 25 palce/min (Barva, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 45 palce/min (Monochromatický, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 45 palce/min (Barva, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF));
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Služba Microsoft SharePoint s aplikací Epson Document Capture Pro, Paměťové zařízení USB
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb
Rychlé volby faxových čísel (max.)	2.000 jména a čísla
Paměť na stránky	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Příjem a uložení, Automatické opakování, Rychlá volba, Fax do složky, Adresář

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

OBSAH DODÁVKY

- průvodce rychlou instalací
- Hlavní zařízení
- Záruční dokumenty
- Návod k použití (CD)
- napájecí kabel
- Zásobník papíru
- Inicializační inkoustové jednotky

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování	až 22 ipm Black, až 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 1200
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 % Auto fit function
Maximální počet kopií	999
Maximální velikost kopie	A3

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, IPP, Konektor 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Síťový protokol	IPv4, IPv6
Protokoly síťového skenování	NetBIOS přes TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hostitel USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 typu A (2x), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B, USB 3.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhraní Gigabit Ethernet
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Síťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	835 Listy Standardní, 85 Listy Víceúčelový zásobník, 750 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	250 Listy
Kapacita zásobníku papíru	835 Listy Standardní, 1.835 Listy max.
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 85 listů, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maximální vstup papíru	1.835
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	4

PODAVAČ PAPIRŮ RASF

Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, HLT, Uživatelsky definovaný, Legal, Executive, Tabloid
Vlastní velikosti	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papíru 1	85 Listů běžného papíru, Pohlednice, Lesklý papír, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper

PODAVAČ PAPIRŮ C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papíru 1	250 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Název vstupu papíru	C2-C4
Formáty papíru	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papíru 1	500
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDBOUSTRANNÝ TISK}

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m ² - 200 g/m ²
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	42 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	621 x 652 x 1.107 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	125,1 kg
kompatibilní operační systémy	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Max. hladina hluku	Provoz: 6,6 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 51 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevné, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 12,7 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4/A3, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Zadní podavač pro speciální média, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správy panelu

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
---------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 str.
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 str.
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 str.
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 str.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CH60401BP
Čárový kód	8715946675916
Země původu	Indonésie



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-12-01

1. Přibližná výtěžnost při použití tiskárny WF-C878R vyjádřená počtem stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]