

WorkForce Pro WF-M4619DWF



Tato stylová a kompaktní černobílá firemní inkoustová tiskárna formátu A4 nabízí vysokorychlostní tisk s nízkými náklady a flexibilní bezdrátová řešení.

Tato vysoce kvalitní černobílá tiskárna formátu A4 je určena pro firmy a nabízí funkce jednostranného a oboustranného tisku, skenování, kopírování a faxování. Zkrátte čekání díky vysoké rychlosti tisku až 25 str./min¹ a automatickému podavači dokumentů (ADF) formátu A4 o kapacitě 35 stran. Další výhodou jsou cenově výhodné inkousty a flexibilní řešení bezdrátového připojení, jako je skenování do cloudu².

Profesionální tisk dokumentů formátu A4

Tato multifunkční tiskárna formátu A4 splní požadavky i nejnáročnějších uživatelů z řad domácích kanceláří a malých firem. Nabízí funkci oboustranného tisku, skenování a faxování. Dále je vybavena automatickým podavačem o kapacitě až 50 oboustranných dokumentů formátu A4. Tisková hlava PrecisionCore navíc zajišťuje vysokou kvalitu tisku srovnatelnou s laserovými tiskárnami.

Vyšší produktivita

Tato efektivní, spolehlivá a rychlá tiskárna nabízí oboustranný tisk formátu A4 rychlostí 25 str./min¹. Tato tiskárna také nabízí snadné ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky s úhlopříčkou 6,9 cm a intuitivním uživatelským rozhraním.

Minimalizace výdajů

Snižte zásadně náklady díky nízkonákladovým inkoustovým kazetám. Tyto kazety nabízejí za přiměřenou cenu vysokou výtěžnost inkoustu až 2 200 stran³.

Flexibilní bezdrátová řešení

Tisknout můžete odkudkoli z domova nebo kanceláře prostřednictvím připojení Wi-Fi. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete tisknout z kompatibilních bezdrátových zařízení bez sítě Wi-Fi. Všestrannost tiskárny dále zvyšují bezplatné mobilní aplikace a další řešení Epson. Funkce Email Print umožňuje odeslat dokumenty k tisku téměř odkudkoli z celého světa². S řešením skenování do cloudu můžete navíc využívat výhody spolupráce s dalšími uživateli².

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoce kvalitní multifunkční tiskárna formátu A4**
Oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování
- **Rychlý tisk v profesionální kvalitě**
25 str./min černobíle¹
- **Cenově výhodné inkousty**
Tisk až 2 200 stran bez výměny inkoustových kazet³
- **Bezdrátová řešení**
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct a skenování do cloudu²
- **Bezplatné mobilní aplikace Epson pro tisk**
Tisk a skenování téměř odkudkoli²

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá
Min. velikost kapky	3,8 pl
Inkoustová technologie	DURABrite™ Ultra
Category	Home Office, Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	16 A4 str./min. Černobíle
Max. rychlost tisku	36 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	40.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	250 - 2.000 Stran za měsíc
Barvy	Černá [Pigment]
Tisknout z	PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (drátové), PC (bezdrátové), Mobilní zařízení (WiFi Direct), Mobilní zařízení (přes USB)

Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVÁNÍ

Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	9.600 dpi; , 12 ipm se skenováním ADF
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	9.600 dpi; , 8 ipm se skenováním ADF
Rychlost skenování	5 s/str. (Monochromatický, 200 dpi, Plochý); 11 s/str. (Barva, 200 dpi, Plochý); 12 s/str. (Monochromatický, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 8 s/str. (Barva, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF));
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)
Optické rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	IPP, LDP, Konektor 9100, WSD
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Síťový protokol	IPv4, IPv6
Rozhraní	Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Hostitel USB, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Síťové protokoly	TCP/IPV4, TCP/IPV6

WorkForce Pro WF-M4619DWF

OBSAH DODÁVKY

- Samostatné inkoustové kazety
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Úvodní příručka
- Záruční dokument
- Ovladače a pomocné programy (CD)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, Legal, Vlastní
Automatický podavač dokumentů	35 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m ² - 90 g/m ²
Duplexní tisk	Ano (A4, obyčejný papír)
Kapacita výstupního zásobníku	80 Listy
Paper Tray Capacity	250 Listy Standardní, 250 Listy max.
Počet zásobníků papíru	1

OBCENÉ INFORMACE

Doporučený počet uživatelů	Od 1 To: 5
Spotřeba energie	0,7 W (úsporný režim), TEC 0,11 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V
Rozměry výrobku	425 x 388 x 277 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	10,1 kg
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 54 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Napájení	240 V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 6,9 cm

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	GDI
---------	-----

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka
--------	------------------------------

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black	C13T11J140	2.200 str.
---------------------------------------	------------	------------

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CK74401
Čárový kód	8715946716701
Země původu	Indonésie

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Last extracted: 2023-10-05

WorkForce Pro WF-M4619DWF

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



2.200 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na výtiskových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

1. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářského zařízení při standardním jednostranném tisku formátu A4. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/testing
2. Funkce Epson iPrint vyžaduje bezdrátové připojení a tiskovou aplikaci Epson. Aplikace Epson Email Print, Epson Remote Print Driver a Epson Scan-to-Cloud vyžadují připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese www.epson.cz/connect
3. Přibližný počet stran dle normy ISO/IEC 24711/24712. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield
- 4.
5. VAROVÁNÍ: při tisku na lesklý fotografický papír bude doba schnutí značně delší. Doba schnutí závisí také na vlhkosti, teplotě a dalších podmínkách. Potištěné strany se nedotýkejte, dokud inkoust zcela nezaschne. Kvalitu tisku může ovlivnit také vlhkost či mastnota pokožky. I po zaschnutí zabraňte tření nebo poškrábání potištěné strany papíru. K fototisku doporučujeme fotografický papír Matte Photo

EPSON[®]