

NEC MultiSync® BT421  
LCD 42" Stretched Large Format Display

## Produktový list



### Kde chcete hodně říci, ale je málo místa

Tento prodloužený 42palcový displej, který poskytuje prostorově efektivní vizualizaci ve stísněných prostorech, jako jsou chodby a regály v prodejnách, nabízí výrazný ultra širokoúhlý poměr stran 16:4. Zatímco vysoká přizpůsobivost zahrnuje orientaci na šířku i na výšku, což je ideální pro oblast s omezeným prostorem, tvorba obsahu zůstává nadále jednoduchá a nenáročná. Obsah je ostrý a jasný s přesvědčivou čitelností i v pronikavě osvětleném prostředí s vysokou úrovní jasu 700 cd/m<sup>2</sup> v kombinaci s povrchem tlumícím světelné odrazy. Moderní tenký design vytváří elegantní digitální povrch, který se dokonale hodí do okolní architektury a bezproblémově zapadá do každého prostředí.

42palcový ultra širokoúhlý model MultiSync® BT421 je vynikající volbou pro digitální prezentaci v maloobchodě, dopravních uzlech, restauracích rychlého občerstvení a ve všech ostatních stísněných veřejných prostorech.

### Výhody

**Prostorově efektivní displej** - mimořádně široký poměr stran obrazovky 16:4 s výškou displeje pouze 28.9 cm umožňuje instalaci ve stísněných prostorech a zajišťuje ostrý a příjemný obraz.

**Jednoduché přizpůsobování obsahu** - integrovaná funkce ořezání umožňuje sledování obsahu v poměru 16:9 a zároveň aktivní zobrazování obsahu v poměru 1920 x 480 v horní a dolní části displeje.

**Centově výhodné a flexibilní přehrávání médií** - rozdělte jednotný obsah ve Full HD rozlišení na dvě oddělené skupiny pomocí uzavřeného cyklu pro následné instalace, kterým bude stačit jediný zdroj na napájení dvou obrazovek, což povede k úspoře peněz.

**Vynikající čitelnost v prostředích s jasným osvětlením** - jasné přehrávání obsahu díky vysokému výstupu jasu v hodnotě až 700 cd/m<sup>2</sup> a antireflexnímu povrchu obrazovky přináší dobře viditelné zprávy i těch nejnáročnějších a nejrůznějších podmínkách prostředí.

**Připravený na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně 7 dnů v týdnu** - úzkostlivý výběr průmyslových součástí a pečlivý design zaměřený na náročné podmínky používání doprovázejí působivý a nepřetržitý zážitek ze sledování.

## Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC MultiSync® BT421
Skupina produktů	LCD 42" Stretched Large Format Display
Objednávací kód	60004365

## Display

Technologie panelu	VA s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,039.7 x 259.9
Velikost obrazovky [palce/cm]	42 / 107.2
Aspect Ratio	16:4
Rozteč bodů [mm]	0.542
Jas [cd/m <sup>2</sup> ]	700
Kontrastní poměr (typ.)	4000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Haze Level [%]	Pro (44)
TNi [°C]	110
Podporování orientace	Na výšku; Na šířku

## Resolution

Nativní rozlišení	1920 x 480
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1024 x 768; 1360 x 768; 1680 x 1050; 640 x 480; 1280 x 1024; 1366 x 768; 1920 x 1080; 800 x 600 1280 x 720; 1400 x 1050; 1920 x 1200; 1280 x 768; 1440 x 900; 1920 x 480; 1280 x 800; 1600 x 1200; 1920 x 960;

## Connectivity

Digitální video vstup	2 x DVI-D (with HDCP)
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit; RS232
Digitální video výstup	1 x DVI-D

## Electrical

Spotřeba energie ECO/max. [W]	50 transport; 75 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Power Management	VESA DPMS

## Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +50
Operating Humidity [%]	20 to 90

## Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	1 059,9 x 288,9 x 64,7
Hmotnost [kg]	9.3
Tloušťka rámečku [mm]	14.7 (bottom); 7.9 (left and right); 9,8 výše
VESA montáž [mm]	200 x 100 (FDMI); 4 holes; 400 x 100 (FDMI); M6

## Available Options

Příslušenství	Stropní držák (PDC BT S(single sided); PDC BT D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L, PD Pole XL); Upevnění na stěnu (PDW BT L)
---------------	--

## Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	LED backlight; Spotřeba energie: 59 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G
-------------------	---

## Další funkce

Speciální Charakteristika	NaViSet Administrator 2; Trim Function
Bezpečnost a ergonomie	CE; REACH; RoHS; SASO
Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky <sup>1</sup>
Provozní hodiny	24/7

<sup>1</sup> přečtěte si podmínky prodloužení záruky



RoHS



CE

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 26.12.2022